Pflege für deine Table Factory Gerüstholzmöbel

Jedes von Table Factory gebaute Möbelstück hat seine einzigartig gelebte Geschichte und wird zur ganz eigenen, unvergänglichen Legende. Die ausgewählten Hölzer erleben als Einrichtungs-Unikate ein zweites, höherwertiges Leben.

Mit einer Lasur wird unbehandeltes Holz lichtecht eingefärbt, ohne dass seine natürliche Maserung verschwindet. Diese erscheint dann eher klarer und kontrastreicher. Dabei macht es keinen Unterschied, ob die Lasur eher transparent oder eher farbintensiv ist: Transparente Lasur hebt die natürliche Farbe des Holzes hervor, während farbige Lasur die Oberfläche praktisch beliebig umfärben kann.

Längeres Aussetzen im Sonnenlicht und andere Witterungseinflüsse können Farbveränderungen mit sich bringen. Um deine Möbel bestens zu schützen, empfehlen wir dir die folgenden Pflegehinweise.

TABLE FACTORY Nagold
Marktstraße 60
(Burgcenter)
72202 Nagold

Tel. +49 7452 8859224
Mobil +49 155 60642845
nagold@table-factory.de
tf-nagold.de

Pflegeanleitung für lasierte Produkte

Die Holzlasur ist für uns die beste Option zur Behandlung der Möbel im Innen- und Außenbereich. Um deine Möbel lange zu genießen, empfehlen wir (je nach Beanspruchung und Witterung), sie jährlich zu lasieren. Eine Behandlung mit unserer Lasur lässt deine Möbel weiterhin sichtbar erstrahlen.

Warum Pflege wichtig ist

- Eine lasierte Holzoberfläche bleibt atmungsaktiv, sie wird nicht versiegelt.
- Kratzer oder abstehende Holzfasern lassen sich durch Schleifen und erneutes Lasieren beseitigen.
- Das Holz fühlt sich weiterhin natürlich an.
- Für den Außenbereich empfehlen wir das Lasieren 1 x im Jahr. Im Innenbereich entscheidet die Beanspruchung, wann eine neue Lasur nötig ist.

Anleitung zum Lasieren

1. Vorbereitung

Den Untergrund unter dem Tisch gut abdecken bzw. schützen, da die Lasur zwischen den einzelnen Planken durchfließen kann. Wir empfehlen lange, alte Kleidung und Handschuhe.

2. Schleifen

Ein gutes Ergebnis erhältst du, wenn du das Holz vor dem Lasieren mit dem mitgelieferten Schleifschwamm (Körnung 150) anschleifst.

3. Schleifstaub entfernen

Anschließend das Holz mit einem feuchten Lappen abwischen, um Staub und Schmutz zu entfernen. Das Holz gut abtrocknen lassen.

4. Lasur auftragen

Trage die Lasur in Längsrichtung (Holzmaserung) mit einer Schaumstoffwalze oder einem Pinsel durchgängig auf, bis die Oberfläche nass glänzt. Schon beim Auftragen saugt das Holz die Lasur auf und sie zieht tief in die Fasern ein.

5. Einwirken lassen

Bei den Farbtönen Weiß und Dunkelbraun die Lasur ca. 5 bis 15 Minuten einwirken lassen. Je länger die Einwirkzeit, desto intensiver wird die Farbe.

6. Rückstände abwischen

Lasur, die nicht mehr einzieht, weil das Holz gesättigt oder der gewünschte Farbton erreicht ist, mit einem fusselfreien Tuch in Längsrichtung abwischen. Das ist wichtig, damit später keine glänzenden Stellen entstehen und das Möbel seine natürliche Haptik behält.

7. Trocknen

Nach 24 Stunden ist die Lasur oberflächlich getrocknet.

8. Nachschleifen

Bei Bedarf das Holz am Folgetag mit dem Schleifschwamm leicht nachschleifen, um eine glatte Oberfläche zu erhalten, da sich durch die Behandlung Fasern aufgestellt haben können.